

FIJADOR SELLADOR AL AGUA

Es un producto formulado con polímeros acrílicos. Extraordinario auxiliar en la preparación de superficies (interiores y exteriores); sella, fija y uniforma la absorción de las superficies; brindando un gran poder de adherencia con acabados transparentes y perfectos sin manchas. Ideal para ser aplicado en grandes extensiones, por su excelente rendimiento. Facilita la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes.

Presentaciones: 1L, 4L, 10 L y 20L.

Aplicación: Podrá aplicarse con rodillo, pincel o soplete.

Rendimiento: 15 a 20 m²/ L (producto diluido).

Colores: Incoloro.

Dilución: Diluir previamente con agua en la proporción de 1 litro a 2 de agua, y aplicar una o dos manos según la absorción de la pared.

Secado: Al tacto, 2hs aproximadamente. Pintado entre manos, esperar 4 hs; en condiciones normales de humedad y temperatura. Secado final, 24 hs.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Paredes nuevas:

-Antes de aplicar, limpie la pared tratando de eliminar polvo, grasa o cualquier tipo de residuo; luego deje secar.

- Paredes pintadas:

-Elimine restos de pintura mal adherida o descascarada.

-Limpie la pared para eliminar polvo y grasa, luego deje secar.

-Si la pared tiene hongos, limpie con lavandina y agua, luego deje secar.

-Aplique Fijador Sellador Wicolor a la totalidad de la superficie a pintar.

-En caso de que la pared presente imperfecciones, grietas o agujeros, utilice Enduido para nivelar, luego aplique nuevamente Fijador Sellador Wicolor.

RECOMENDACIONES GENERALES

-Preparar correctamente la superficie, facilita el trabajo a realizar.

-Mezclar muy bien el contenido del envase.

-No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C; ni en días húmedos.

-Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños.

-Evitar el contacto con la piel y ojos.

-No ingerir.

-Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical.

-Trabaja en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).

PRIMEROS AUXILIOS

-En contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón.

-En contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico.

-De ser ingerido, beber abundante agua y consultar al médico.

