

IMPERMEABILIZANTE TECHOS

Es un producto formulado con una combinación de resinas acrílicas y elastoméricas, las cuales le confieren la propiedad de elasticidad, permitiéndole al film seco soportar pequeñas fisuras. De esta manera, la superficie se mantiene protegida y sellada para evitar infiltraciones del ambiente.

Presentaciones: 1L, 4L, 10 L y 20L.

Aplicación: Podrá aplicarse con rodillo, pincel o soplete.

Rendimiento: 10m² y 12 m² / L por mano.

Dilución: Si fuera necesario, 10% de agua.

Secado: Al tacto, 1 hs aproximadamente. Pintado entre manos, esperar 4 hs; en condiciones normales de humedad y temperatura. Secado final, 48 hs.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Superficies nuevas:

-Limpie la superficie, tratando de eliminar polvo, grasa o cualquier tipo de residuo; luego deje secar.

-Aplique Fijador Sellador Wicolor a la totalidad de la superficie a pintar.

- Superficies pintadas:

-Elimine restos de pintura mal adherida o descascarada.

-Limpie la superficie para eliminar polvo y grasa, luego deje secar.

-Si la superficie tiene hongos, limpie con lavandina y agua, luego deje secar.

-Aplique Fijador Sellador Wicolor a la totalidad de la superficie a pintar.

-En caso de que la superficie presente imperfecciones, grietas o agujeros, utilice Enduido para nivelar, luego aplique nuevamente Fijador Sellador Wicolor.

MODO DE APLICACIÓN

Para sellar micro fisuras: Aplicar una mano diluido con 20-30 % de agua, para producir una buena penetración del mismo en el sustrato. Luego aplicar 2 manos diluidas un 5% con agua o sin diluir.

RECOMENDACIONES GENERALES

-Preparar correctamente la superficie, facilita el trabajo a realizar.

-Mezclar muy bien el contenido del envase.

-No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C; ni en días húmedos.

-Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños.

-Evitar el contacto con la piel y ojos.

-No ingerir.

-Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical.

-Trabaja en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).

PRIMEROS AUXILIOS

-En contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón.

-En contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico.

-De ser ingerido, beber abundante agua y consultar al médico.

